

10%
REMISE PROMOTION

Promotion d'automne 2018

Valable du 1 octobre jusqu'au 20 décembre 2018



Bâtis / structures
Gris clair, RAL 7035
Façades / portes
Bleu clair, RAL 5012



**Sans compromis
en termes de qualité**
5 ans de garantie et
production certifiée ISO



Armoires a tiroirs avec 100 %
extension total et 75 kg capacité

5
5 ans
garantie



Prix hors taxes, valable du 1.10.-2012.18.
Livraison franco à partir de EUR 260.-
valeur net. Vente exclusivement par des
distributeurs spécialisés.



Certifié selon les
normes ISO 9001,
14001 et OHSAS
18001



pCon
CATALOG



La précision absolue en termes
de fabrication et de production

Armoire à tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Réf.	Couleur	EUR
A 53.597.514	RAL 7035	880.-

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 6 tiroirs (hauteur de façade 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés

Matériel de subdivision

2 × HF 100 mm



6 × sép. longitudinales
20 × sép. transversales

2 × HF 150 mm



6 × sép. longitudinales
16 × sép. transversales

2 × HF 200 mm



4 × sép. longitudinales
6 × sép. transversales

**RABAIS
SUPPLÉMEN-
TAIRE DE
€ 55.-**

pour l'achat de
une pièce



10%
REMISE PROMOTION



Armoire à tiroirs

Hauteur **1000** × largeur **805** × profondeur **695** mm

Réf.	Couleur	EUR
A 81.557.000	RAL 7035	851.-

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 4000 kg sur le bâti de l'armoire
- 7 tiroirs (hauteur de façade 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 700 × 600 mm = 0.42 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés



10%
REMISE PROMOTION

Desserte à tiroirs



Hauteur **992** × largeur **605** × profondeur **695** mm

Réf.	Couleur		EUR
A 81.572.000	RAL 7035	RAL 5012	812.-

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Capacité de charge de 400 kg sur le bâti de l'armoire
- 4 tiroirs (hauteur de façade 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.3 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés
- 1 rebord relevé avec caoutchouc cannelé et poignée ergonomique (noir)
- Jeu de roulettes en caoutchouc plein composé de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes et frein de stationnement, ø 100 mm



Établis standard

Hauteur **840** × profondeur **700** mm

Réf.	Largeur	Couleur		EUR
A 81.573.000	1500 mm	RAL 7035	RAL 5012	789.-
A 81.574.000	2000 mm	RAL 7035	RAL 5012	831.-

Équipement

- Plateau hêtre : multiplis 40 mm
- Capacité de charge de 600 kg (L = 1500 mm) et 360 kg (L = 2000 mm) répartition de poids uniforme
- 4 tiroirs (hauteur de façade 2 × 150 mm / 2 × 200 mm), capacité de charge de 75 kg, 100 % extension totale
- Surface utile par tiroir = 500 × 600 mm = 0.30 m²
- Système de fermeture «Key Lock» avec blocage individuel incl. 2 clés



Armoire à portes battantes

10%
REMISE PROMOTION

Hauteur **1950** × largeur **1000** mm

Réf.	Profondeur	Couleur		EUR
A 85.227.514	300 mm	RAL 7035	RAL 5012	359.–
A 82.947.514	400 mm	RAL 7035	RAL 5012	389.–
A 62.487.000	500 mm	RAL 7035	RAL 5012	419.–



Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
- 4 rayons galvanisés
- Capacité de charge par rayons de 60 kg
- Livré monté et immédiatement prêt à l'emploi



Armoire-vestiaire

avec portes battantes et paroi de séparation

Hauteur **1950** × largeur **1000** × profondeur **500** mm

Réf.	Couleur		EUR
A 53.079.514	RAL 7035	RAL 5012	515.–

Équipement

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure
- Portes battantes en tôle pleine avec poignée à serrure de sécurité (incl. 2 clés)
- Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme
- 4 rayons (largeur utile 1 × 982 mm / 3 × 481 mm), réglables en hauteur, galvanisés
- 1 tringle porte-habits avec 3 patères en plastique
- Capacité de charge par rayon : 60 kg
- Livré monté et immédiatement prêt à l'emploi

Vente exclusivement par des distributeurs spécialisés :